

elmeg DECT400

Schnurloses, zellulares DECT System für alle elmeg ICT-Systeme

Systemleistungsmerkmale:

elmeg DECT multicell 4

- DECT Modul zum Einsatz in den ICT Systemen als Steckmodul, Einsatzmöglichkeit(1 x) auf allen Modulsteckplätzen der ICT
- Anschaltung von bis zu 4 Basisstationen elmeg DECT rfp über 2-Draht U-Schnittstelle
- Betrieb von bis zu 40 Systemhandsets
- Direkte Erreichbarkeit jedes Mobilteils über die eigene Nebenstellenummer
- bis zu 16 simultane Gespräche möglich
- 4 simultane Gespräche im Funkbereich einer Basisstation (RFP)
- automatisches handover im gesamten Funkbereich
- Erweiterung der Funkfläche durch Repeater II mit je 2 Kanälen
- Nutzung von Systemleistungsmerkmalen der ICT: Telefonbuch, Follow me Funktion
- Volle Integration in die elmeg WIN-Tools
- Hohe Sprachqualität durch digitalen DECT Standard
- Kompatibel zum GAP Standard (generic access profile)

Systemleistungsmerkmale:

elmeg DECT multicell 2

- wie elmeg DECT multicell 4

jedoch:

- Anschaltung von bis zu 2 Basisstationen elmeg DECT rfp über 2-Draht U-Schnittstelle
- bis zu 8 simultane Gespräche möglich

Basisstation: elmeg DECT rfp

- Basisstation für 4 simultane Gesprächskanäle, Reichweite: 25m bis 300m
- Anschaltung über 1x U Schnittstelle, Leitungsspeisung (keine Stromversorgung erforderlich)
- Reichweitenerhöhung durch Einsatz von drahtlosen Repeatern

Repeater: elmeg DECT repeater II

- Drahtlose Anbindung an die Basisstation zur Reichweitenerhöhung (Reichweite der Funkabdeckung wie Basisstation)
- Repeater 3-fach kaskadierbar
- Anschluss einer optionalen Richtantenne

Zubehör: elmeg DECT 400

- elmeg DECT handset, incl. Ladeablage und Netzteil
- elmeg DECT handset 400-20, inkl. Ladeablage und Netzteil
- elmeg DECT handset 400-40, inkl. Ladeablage und Netzteil
- RFP, Erweiterung um 4 Kanäle, Erhöhung der Funkreichweite
- Repeater II: Erhöhung der Funkreichweite und zusätzlich mit Anschaltmöglichkeit einer externen Richtantenne
- Externe Richtantenne
- Repeaterprogrammierset