

elmeg T484

Die neue, erweiterbare TK-Anlage für 12 bis 16 Ports

Die neue elmeg T484 schließt im Portfolio der elmeg TK-Anlagen die Lücke zwischen den kompakten und den modularen Systemen.

Die elmeg T484 ist eine erweiterbare TK-Anlage und vereint dabei bekannte Funktionen wie integrierten xDSL/ISDN-Router inkl. Packet Filter Firewall und die einfache Bedienbarkeit mit neuen innovativen Funktionen aus dem Hause Elmeg. Durch den Einsatz einer CF-Card können im System VoiceMail-Boxen und verschiedene Voiceapplikationen integriert werden.

Durch die verschiedenen Modulsteckplätze kann die TK-Anlage ganz nach Ihren individuellen Wünschen ausgebaut werden.

Des Weiteren ist die Anlage für Voice over IP vorbereitet. Durch das Modul 4 DSP ist die elmeg T484 für den direkten Anschluss an SIP-Provider vorbereitet.

Grundmodul:

- 1 x S₀ intern / extern schaltbar
- 1 x S₀ intern
- 8 x a/b intern
- Integrierter IP-Router für Internet-Access über xDSL oder ISDN mit:
 - 1 xDSL/WAN-Schnittstelle Ethernet (für externes xDSL Modem)
 - 1 LAN-Schnittstelle, 10/100 Mbit-Fast-Ethernet
 - 1 LAN-Schnittstelle USB
- Leuchtdioden zur Anzeige von Power, ISDN, LAN, WAN

1 Modulsteckplätze für Erweiterung mit:

- 2 x S₀ intern, davon 1 x S₀ intern/extern schaltbar
- 4 x a/b intern
- Modul 2 POTS (Anschluss von 2 analogen Amtsleitungen, 1x verwendbar)
oder
- Modul 4 POTS (Anschluss von 4 analogen Amtsleitungen, 1x verwendbar)

1 Steckplatz für:

- Modul TFE (Türfreisprecheinrichtung)
- Modul Kontakte bestehend aus 6 Meldeeingängen/Sensoren und 3 Schaltkontakten/Aktoren

1 Steckplatz für:

- Modul 4 DSP zum direkten Anschluss an einen SIP-Provider

und 1 Steckplatz für:

- Compact Flash Card

und außerdem:

- FSM (Feinschutzmodule gegen Überspannung)

Leistungsmerkmale

- Max. 4 digitale Amtskanäle (bis zu 2 x S₀ extern)
- Max. 8 digitale S₀-Kanäle (bis zu 4 x S₀ intern)
- Max. 4 analoge Amtsanschlüsse
- Max. 12 analoge Ports
- Max. 1 TFE (4 Klingeln je TFE möglich)
- Max. 6 Meldeeingänge (6 je Modul Kontakte)
- Max. 3 Schaltkontakte (3 je Modul Kontakte)
- Max. 16 Ports insgesamt
- Steckplatz für Compact Flash Card
- Integrierter xDSL/ ISDN Router mit Packet Filter Firewall und NAT
- Teams bis zu 8 Teilnehmer einrichtbar
- Voice-Applikationen als ladbare WAV-Datei mit Ansage vor Abfrage, Wartemusik etc. (4 WAV-Dateien ladbar via SMC)
- LCR-Funktionalität mit Unterstützung von Gateways
- Systemtelefonie mit markanter Besetztlampenfunktion
 - Chef/Sek.-Funktion (elmeg Systemtelefone)
 - Wechselsprechen (elmeg Systemtelefone)
 - Gezielte Durchsage (elmeg Systemtelefone)
- SMS im Festnetz
- Meldeeingänge (Sensoren) über Modul Kontakte
- Anlageninternes alphanumerisches Telefonbuch, 500 Einträge
- Besonders komfortabel mit elmeg Systemtelefonen
- CTI über TAPI, auch im LAN
- Hotelfunktionen
- Vielfältige Teamrufsignalisierungen
- Umfangreiche Möglichkeiten zur Gebührenauswertung
- Gebührenlimit je Teilnehmer (Taschengeldkonto)
- Bis zu 500 Gebührendatensätze speicherbar

Umfangreiches Software-Paket mit

- elmeg WIN-Tools **:ul>- elmeg Professional Configurator
- elmeg Control Center
- elmeg Telefonbuch-Manager

- elmeg Gebühren-Manager
- elmeg Web-Interface für LCR-Professional
- elmeg TAPI-Manager
- elmeg Download-Manager
- Filterwizard zur einfachen Firewall-Konfiguration
- Anlagenkonfiguration und Firmware-Updates über USB, S0 intern und aus der Ferne oder LAN-Schnittstellen (TCP/IP)